

# Rörgångor

OBS! Det kan förekomma att leverantörer använder felaktiga beteckningar.



## Whitworth rörgångor DIN ISO 228 (cylindrisk)

Beteckning		Mått (mm)	
tum	metrisk	utvändig	invändig
G 1/8"	G06	9,73	8,80
G 1/4"	G08	13,16	11,80
G 3/8"	G10	16,66	15,25
G 1/2"	G15	20,95	19,00
G 3/4"	G20	26,44	24,50
G 1"	G25	33,25	30,75
G 1 1/4"	G32	41,91	39,25
G 1 1/2"	G40	47,80	45,25
G 2"	G50	59,61	57,00
G 2 1/2"	G65	75,18	72,60
G 3"	G80	87,88	85,30
G 4"	G100	113,03	110,40

# Rörgångor

OBS! Det kan förekomma att leverantörer använder felaktiga beteckningar.



## Whitworth rörgångor DIN 2999

R = utvändig gänga konisk

Rp = invändig gänga cylindrisk

Beteckning		Mått (mm)	
invändig	utvändig	utvändig	invändig
R 1/8"	Rp 1/8"	9,73	8,57
R 1/4"	Rp 1/4"	13,16	11,45
R 3/8"	Rp 3/8"	16,66	14,95
R 1/2"	Rp 1/2"	21,00	18,63
R 3/4"	Rp 3/4"	26,44	24,12
R 1"	Rp 1"	33,25	30,29
R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	41,91	38,95
R 1 1/2"	Rp 1 1/2"	47,80	44,85
R 2"	Rp 2"	59,61	56,66
R 2 1/2"	Rp 2 1/2"	75,18	72,23
R 3"	Rp 3"	87,88	84,93
R 4"	Rp 4"	113,03	110,07